

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL DATA SHEET

المعلومات التقنية

→ UYGULAMA

Fermuarlı kablo ek mufu, güç yalıtımlı bağlantılarda, yer altı, yer üstü telefon ve enerji kabloları bağlantısında, park ve bahçe aydınlatmalarında, her türlü nemli ortamda kullanıma uygundur. Reçine tabakası sayesinde, su, nem ve rutubetin kabloya geçmesini engeller.

Fermuarlı ısı büzüşmeli ek muf yapımında, boru üzerine uygulanacak alev sabit olarak değil, dairesel hareketler ile uygulanmalıdır.

→ UYGUN KABLO TÜRLERİ

YVV-U, YVV-R, CU/PVC/PVC ve NYY
HEPR, PVC yalıtımlı, EPR ve XLPE kablolar ile birlikte çelik zırlı kablolar, maden, gemi, havaalanı ışıklandırma, demir yolu, kontrol, telefon, su pompası, veri ve fiber kablolar için uygundur.

→ TEKNİK BİLGİ

Su Geçirmezliği	: ASTM D 570 ≤%0,5
Elektriksel Yalıtkanlık	: 5kV'a kadar
Muf Büzüşme Noktası	: 125 °C
Muf Sertlik	: 45-50 Shore D
Gerilim Dayanımı	: 14Mpa
Kopma Anında Uzama	: ≥%350
Yapışkan Reçine Erime Noktası	: 90 °C
Fermuar	: Paslanmaz Çelik
RoHS standartlarına uygundur.	
Kabloyu sıkıca sarar, kolay montajlanır, mükemmel nem sızdırmazlığı sağlar.	

→ APPLICATION

Repair cable joints are used for jointing power insulation connections, convenient for connection of underground, ground telecom and energy cables, park and garden illumination, underground electrical distribution, pool, any moisture ambient and under water. Resin layer blocks to water, humidity and moisture to pass through the cable

During the mounting of heat shrinkable joint, do not apply the fire on the tube surface not fixed, must apply with circular movements.

→ SUITABLE CABLE TYPES

YVV-U, YVV-R, CU/PVC/PVC and NYY
Use for, PVC insulations, HEPR, EPR, XLPE, other side, armour cables, mining, ship, airport lighting, railway, control, telephone, water pump, data and fiber cables.

→ TECHNICAL DATA

Water Absorption	: ASTM D 570 ≤0,5 %
Electrical Insulation	: up to 5kV
Joint Shrink Point	: 125 °C
Joint Hardness	: 45-50 Shores D
Tensile Strength	: 14Mpa
Break down Elongation	: ≥350%
Adhesive Melting Point	: 90 °C
Zipper	: Stainless Steel
Appropriate RoHS Standards	
Good covering cable, easy mounting, excellent moisture proof.	

التطبيق

تكون كوابل بيسستة ذات موصلات إضافية مناسبة للاستعمال في توصيلات القدرة المعزولة . وفي توصيلات كابلات الطاقة فوق سطح الأرض وحت سطح الأرض . وفي أضواء الحدائق والمنزهات . وملائمة في جميع أنواع البيئة الخارجية التي تحتوي على الرطوبة . بواسطة الطبقة الصمغية يمنع من تسرب الماء (والرطوبة الى الكوابل الاسلاك الكهربائية) .

يتم تطبيق في صناعة موصلات إضافية منكمش بالحرارة مع سستة اللهب . فان اللهب المطبق على الانابيب يتم على شكل حركات دائرية وليست ثابتة .

أنواع الكوابل المناسبة

YVV-U, YVV-R, CU/PVC/PVC, NYY

ومناسبة مع كوابل HEPR, PVC عازل .

وكوابل من نوع EPR و XLPE مع كوابل فولاذية مدرعة وملائمة أيضا في المعادن . السفن . وأضواء المطارات . وطرق السكك الحديدية . والمراقبة . الهواتف . مضخة مياه . مضخة غاطسة وكذلك في كابلات فيبر .

المعلومات التقنية

عدم تسربه للمياه	: ASTM D 570 ≤ %0,5
العزل الكهربائي	: 5kV
نقطة انكماش الموصلات	: 125 °C
مدى صلابة الموصل	: 45-50 Shore D
: مدى ختمه للجهد	: 14Mpa
الاستطالة عند عملية القطع	: ≥ % 350
نقطة ذوبان المادة الصمغية الراتنج	: 90 °C
السستة (السحاب) من نوع الفولاذ لا تنصدأ	
ملائمة وفق معايير والتوجيهات روه س	
ذات بنية مرنة يلف الكابيل بأحكام . سريعة التركيب . يوفر بعدم تسربه للرطوبة	

